KOMORA TECHNICZNA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W. cieplny - MPEC
J-01a
Pos.: fibrobeton-zabezp. - kod 23
Ściany: f. akryl. - kod 14
Sufity: f. akryl. - kod 30
H: 660 cm
V: 114,98 m³
Pow. użyt.: 31,94 m²

Kruszarnia
LSP-01a
Pos.: wyl. nienasąd. - kod 211
Ściany: f. chemoodp. - kod 16
Sufity: podw. - akust. - kod 31
H: 300 cm
V: 37,71 m³
Pow. użyt.: 13,34 m²

Śluza
LSP-02a
Pos.: wyl. nienasąd. - kod 211
Ściany: f. chemoodp. - kod 16
Sufity: podw. - akust. - kod 31
H: 330 cm
V: 9,74 m³
Pow. użyt.: 2,61 m²

Przenośnia
LSP-03a
Pos.: wyl. nienasąd. - kod 211
Ściany: f. chemoodp. - kod 16
Sufity: podw. - akust. - kod 31
H: 330 cm
V: 26,02 m³
Pow. użyt.: 7,88 m²

Węzeł cieplny
J-01
Pos.: fibrobeton-zabezp. - kod 23
Ściany: f. akryl. - kod 14
Sufity: f. akryl. - kod 30
H: 360 cm
V: 438,11 m³
Pow. użyt.: 121,76 m²

Kl. schod.1
-1,1+0,4b
Pos.: kam. naturalny - kod 25
Ściany: f. akryl.
Sufity: f. akryl.
H: ca.m.
V: 0,32 m³
Pow. użyt.: 21,64 m²

Szadr. energetyczna
J-02
Pos.: PVC antyelektrost. - kod 27
Ściany: f. akryl. - kod 14
Sufity: f. akryl. - kod 30
H: 360 cm
V: 82,76 m³
Pow. użyt.: 23,03 m²

Korytarz-1
J-03
Pos.: PVC - kod 23
Ściany: f. akryl. - kod 11
Sufity: podw. akust. - kod 31
H: 250 cm
V: 193,20 m³
Pow. użyt.: 76,93 m²

Wiatrołap
J-03a
Pos.: PVC - kod 23
Ściany: f. akryl. - kod 11
Sufity: podw. akust. - kod 31
H: 250 BR
V: 19,78 m³
Pow. użyt.: 7,61 m²

Westrylatornia
J-03
Pos.: fibrobeton zabezp. - kod 23
Ściany: f. akryl. - kod 14
Sufity: f. akryl. - kod 30
H: 360 cm
V: 384,48 m³
Pow. użyt.: 273,47 m²

P. spręż.
J-11
Pos.: fibrobeton zabezp. - kod 75
Ściany: f. akryl. - kod 18
Sufity: f. akryl. - kod 30
H: 360 cm
V: 64,85 m³
Pow. użyt.: 18,01 m²

P. wody / hydrof.
J-04
Pos.: fibrobeton zabezp. - kod 23
Ściany: f. akryl. - kod 14
Sufity: f. akryl. - kod 30
H: 360 cm
V: 45,50 m³
Pow. użyt.: 12,64 m²

UPS, Kontr. syst., Centr. łączn.
J-03, J-03a
Pos.: PVC antyelektrost. - kod 27
Ściany: f. akryl. - kod 14
Sufity: f. akryl. - kod 30
H: 360 cm
V: 50,40 m³
Pow. użyt.: 14,00 m²

Szlif. - p. pił
LSP-04a
Pos.: wyl. nienasąd. chemoodp. - kod 21
Ściany: f. chemoodp. - kod 16
Sufity: podw. akust. do p. mokr. - kod 31 i 32
H: 300 cm
V: 37,71 m³
Pow. użyt.: 25,26 m²

Szlif. - p. suche
LSP-04a
Pos.: wyl. nienasąd. chemoodp. - kod 21
Ściany: f. chemoodp. - kod 16
Sufity: podw. do g.-mokr. - kod 32
H: 300 cm
V: 42,87 m³
Pow. użyt.: 14,29 m²

KOMORA WYCIĄGU

KOMORA TECHNICZNA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

UWAGA! WSZYSTKIE PŁYTY FUNDAMENTOWE PO URZĄDZENIA WENTYLATORNI NALEŻY ODDYLATOWAĆ OD KONSTRUKCJI POSADZKI (2 cm STYRODUR)

D-D

A-A

Schemat przejścia okablowania przez ścianę zewnętrzną budynku

N

0 1 2 3 4 5